VUE D'ENSEMBLE DES ACCESSOIRES

Appuie-têtes







avec cuir synthétique



avec tissu

KLIMASTAR





Accoudoirs (par paire)



- Avec surfaces d'appui en mousse polyuréthane intégrale**
- Tube thermolaqué, noir



- Avec surfaces d'appui en mousse polyuréthane intégrale**
- Tube chromé



- Avec surfaces d'appui en bois
- Tube thermolaqué, noir



- Avec surfaces d'appui en bois
- Tube chromé



 Accoudoirs réglables en hauteur multifonctions en plastique rigide



Accoudoirs annulaires en plastique rigide



Accoudoirs annulaires en plastique rigide, design moderne



Accoudoirs de sécurité en plastique rigide, hauteur réglable



- Accoudoirs réglables en hauteur de sécurité avec surface d'appui en bois (également disponible avec surface d'appui en mousse polyuréthane intégrale**)
- Tube thermolaqué, noir



- Accoudoirs réglables en hauteur de sécurité avec surface d'appui en bois (également disponible avec surface d'appui en mousse polyuréthane intégrale**)
- Tube chromé



- Avec surfaces d'appui en mousse polyuréthane intégrale**
- Tube chromé



 Accoudoirs réglables en hauteur multifonctions en plastique rigide avec supports en aluminium poli



Accoudoirs « prise de sang » réglables en hauteur

* Également disponible pour les environnements ESD



Administrations et bureaux



Dossier Spider

Référence : WS 19.. SPIDER

- Dossier en résille mesh
- Assise en tissu ou en cuir synthétique
- Également disponible en accessoires avec reposetête et accoudoirs

Appui-tête et accoudoirs Spider



Montage pivotant



Accoudoirs 2D, réglables en hauteur et en écartement

Ceintures de sécurité



■ Compatible uniquement avec les accoudoirs -010, -011 ou -012



 Compatible uniquement avec les accoudoirs -011

Colonnes de sièges pour hauteurs spéciales

Réglages avec

Réglages avec

		polyuréthane	sièges en tissu	sièges en bois
= {	Pour sièges avec patins			
-	Référence : -074.10	540-780 mm	540-780 mm	520-760 mm
-	Référence : -073.10	360-480 mm	360-480 mm	340-460 mm
-	Référence : -077.10	310-380 mm	310-380 mm	290-360 mm
= {	Pour sièges avec roulette	es		
-	Référence : -074.20	570-830 mm	570-830 mm	560-820 mm
-	Référence : -073.20	370-490 mm	370-490 mm	350-470 mm
-	Référence : -077.20	330-400 mm	330-400 mm	310-380 mm

Marchepieds pour sièges hauts



- Plage de réglage en hauteur : 60 mm
- Suit la rotation et la hauteur du siège du siège
- Également disponible pour environnements
 ESD et BPF



- Plage de réglage en hauteur : 60 mm
- Suit la rotation et la hauteur du siège du siège
- Également disponible pour environnements ESD et BPF



- Plage de réglage en hauteur : 60 mm
- Inclinaison réglable sur 23°
- Avec plateau antidérapant
- Suit la rotation et la hauteur du siège du siège
- Versions ESD et BPF disponibles




- Plage de réglage en hauteur : 60 mm
- Inclinaison réglable sur 23°
- Avec plateau antidérapant
- Suit la rotation et la hauteur du siège du siège
- Versions ESD et BPF disponibles



Réglages avec

- Forme étrier
- Version antidérapante
- Suit la rotation et la hauteur du siège du siège

Repose-pieds circulaires



- Chromé, avec collier de serrage séparé et douille de serrage en plastique
- Également disponible pour environnements ESD et BPF



 Chromé, avec collier de serrage séparé

Blocages de rotation



Les blocages de rotation sont disponibles dans de nombreuses versions pour tous les sièges KLIMASTAR et CLASSIC.

Surtube



Piètements 5 branches

Piètement en aluminium moulé sous pression avec patins, poli (-076)



Piètement en aluminium moulé sous pression avec roulettes, poli (-076)



Piètement en ABS renforcé avec roulettes (également pour sièges hauts) Piètement en aluminium moulé sous pression pour sièges hauts, avec patins, poli (-076)

Même modèle que ci-dessus, mais avec roulettes autobloquantes

Piètements en forme de disque

Disponibles en deux tailles (Ø 430 et Ø 560 mm), 3 couleurs différentes, au choix avec rebord en polyuréthane

Référence : T430 ou TPU430
Référence : T560 ou TPU560

VUE D'ENSEMBLE DES ACCESSOIRES



Freins d'immobilisation




- Noir, thermolaqué
- Avec levier à main (250 mm de long)
- Compatible uniquement avec les piètements en aluminium moulé sous pression xx20



- Noir, thermolaqué
- Avec pédale
- Compatible uniquement avec les piètements en aluminium moulé sous pression xx20

Commande pied Commande pied



Réglage de la hauteur et travaux sans contamination faciles et confortables en position assise grâce au réglage de la hauteur par commande au pied



Toutes les roulettes doubles de WERKSITZ sont des roulettes de sécurité auto-freinées. Il est possible de choisir entre plusieurs versions de roulettes adaptées à des sols durs, souples ou ESD.

Repose-pieds indépendants



- Construction tubulaire noire, stable, thermolaquée
- Plateau repose-pied antidérapant en bois
- Largeur de 350 mm, profondeur de 300 mm
- Réglage de l'inclinaison de 0° à 20°, sur palier flottant
- Réglage de la hauteur de 120 à 250 mm



- Construction tubulaire noire, stable, thermolaquée
- Plateau repose-pied antidérapant en bois
- Largeur de 500 mm, profondeur de 300 mm
- Réglage de l'inclinaison de 0° à 20°, sur palier flottant
- Peut accueillir un commutateur au pied
- Réglage de la hauteur de 120 à 410 mm



- Construction tubulaire noire, stable, thermolaquée
- Réglage de la hauteur par commande au pied
- Plateau repose-pied antidérapant en bois
- Largeur de 500 mm, profondeur de 300 mm
- Avec réglage de la hauteur par vérin de sécurité à gaz
- Réglage de l'inclinaison de 0° à 20°, sur palier flottant
- Peut accueillir un commutateur au pied
- Réglage de la hauteur de 170 à 310 mm



- Construction tubulaire
- Plateau repose-pied métallique antidérapant
- Largeur de 500 mm, profondeur de 300 mm
- Réglage de l'inclinaison de 0° à 20°, sur palier flottant
- Peut accueillir un commutateur au pied
- Réglage de la hauteur de 120 à 410 mm
- Également disponible pour les environnements ESD (WS 5050 ESD)



- Repose-pied pour locaux à forte hygrométrie
- Construction tubulaire stable en acier inox
- Surface d'appui antidérapante
- Largeur de 500 mm, profondeur de 300 mm
- Réglage de l'inclinaison de 0° à 20°, sur palier flottant
- Réglage de la hauteur de 120 à 410 mm



 Déverrouillage actionné au pied par bouton encastré



■ version chromée